



Technical drawing of the 1290mm long component. The side view shows a long rectangular bar with a central slot. The end view shows a circular cross-section with a central hole. Dimensions are indicated: 1290mm for the length, 88mm for the diameter of the end view, and 73mm for the height of the end view.

Technologie	LED Intégré
Substitut (Watt)	2x36
Puissance (W)	34W
Tension (V)	220-240
Dimmable	Non
Couleur Claire	Blanc
Code Couleur	865 Lumière du Jour
Couleur de Lumière (Kelvin)	6500 Lumière du Jour
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	80-89 - Bon rendu des couleurs
Options de couleur	Couleur unique
Flux Lumineux (Lumen)	5600lm

Efficacité Lumineuse (Lm/W)	165
Facteur de puissance	>0.90
Longueur	120cm
Référence Article	Réglette LED Étanche

Informations de l'appareil

Montage	Surface
Connexion du Luminaire	PI [Connecteur push-in]
Couverture Optique	Opale
Indice de Protection	IP66 – Résistant à la poussière et à l'eau (fortes projections)
Protection Impacts	IK08 - 5 Joule
Température de Fonctionnement	-30 to +50
Logement	PC (Polycarbonate)
Couleur du Luminaire	Gris
Eclairage de Secours	Pas d'éclairage de secours

Dimensions

Longueur (mm)	1290
Largeur (mm)	88
Hauteur (mm)	73

Informations du capteur

Pourquoi choisir Budgetlight?

Type de capteur

Pas de détecteur



Prix bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**